



図面比 1-1 A

9	ガス、CO警報外部出力信号端子 ⊖	有電圧出力 DC0-6-12-18V
8	ガス、CO警報外部出力信号端子 ⊕	
7	電源端子	AC100V
6	警報スピーカー	
5	警報停止スイッチ	
4	赤（ガス警報）ランプ	
3	黄（CO警報）ランプ	
2	緑（電源）ランプ	
1	ガス検知部	ガス/CO
番号	名称	備考

仕様

器種		ガス・CO警報器	
項目		ガス・CO警報器	
対象ガス		都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用） 燃焼排ガス中のCO	
検知方式		半導体式	
ガス警報機能・CO警報機能	都市ガス	ガス警報	作動条件 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報 表示・発報方式 赤ランプ点灯 音声合成警報音（日本語、英語、中国語、ブザーの選択が可能）
		ガス注意	作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報 表示・発報方式 赤ランプ点滅 発報音無し
	燃焼排ガス中のCO	CO警報	作動条件 550ppmのCOに対し 5分以内に警報 300ppmのCOに対し 10分以内に警報 表示・発報方式 黄ランプ点灯または点滅 音声合成警報音（日本語、英語、中国語、ブザーの選択が可能）
		CO注意	作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報 表示・発報方式 黄ランプ点滅 発報音無し
外部出力信号		有電圧出力 3段階有電圧2線式 （監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V）	
一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品			
共通仕様	警報音量		70dB(A)/m以上
	電源		AC100V±10V 50/60Hz
	消費電力		監視時 約1.1W 警報時 約1.8W
	有効期限		5年
	保証期間		5年
	付属機能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能、有効期限お知らせ機能
使用温度範囲		0 ~ +50（結露しないこと）	
寸法・質量		直径120×25.5mm 約140g	
付属品		取扱説明書（保証書付）×1、施工説明書×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1、リースシール×1	

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	専用取付ベースによる回転引掛式
	名称	ガス・CO警報器
	東邦型式	CA-C7
	メーカー型式	XW-224G