



11	電源コード巻取部	約2.2m巻取可能
10	フック	取付用
9	引掛穴	取付板用
8	予備コンセント付プラグ	コード長さ2.5m
7	外部出力コネクタ	有電圧出力 DC0-6-12-18V
6	警報停止スイッチ	
5	赤(ガス警報)ランプ	
4	黄(CO警報)ランプ	
3	緑(電源)ランプ	
2	警報スピーカー	
1	ガス検知部	ガス/CO
番号	名称	備考

仕様

項目	器種	ガス・CO警報器
対象ガス		都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 燃焼排ガス中のCO
検知方式		半導体式
都市ガス	ガス警報	作動条件 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報 表示・発報方式 赤ランプ点灯 音声合成警報音(日本語、英語、中国語、ブザーの選択が可能)
	ガス注意	作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報 表示・発報方式 赤ランプ点滅 発報音無し
燃焼排ガス中のCO	CO警報	作動条件 550ppmのCOに対し 5分以内に警報 300ppmのCOに対し 10分以内に警報 表示・発報方式 黄ランプ点灯または点滅 音声合成警報音(日本語、英語、中国語、ブザーの選択が可能)
	CO注意	作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報 表示・発報方式 黄ランプ点滅 発報音無し
外部出力信号		有電圧出力 3段階有電圧2線式 (監視時 DC 6V、電源OFF時・故障診断時 0V ガス警報時 DC 12V、CO警報時 DC 18V)
一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品		
警報音量		70dB(A)/m以上
電源		AC100V±10V 50/60Hz
消費電力		監視時 約1.1W 警報時 約1.8W
有効期限		5年
保証期間		5年
付属機能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能、有効期限お知らせ機能
使用温度範囲		0 ~ +50 (結露しないこと)
寸法・質量		幅85×高さ125×奥行32.5mm 約250g
電源コード		長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻取可能) 予備コンセント付プラグ(予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下)
付属品		取扱説明書(保証書付)×1, 施工説明書×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1, リースシール×1, コード振れ止め×3, 取付フック×1, 取付板×1 木ねじ(3.1×10mm)×3, 木ねじ(3.1×16mm)×2 ピン(1×20mm)×10

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	取付フックセットによる引っ掛け取付	
名称	ガス・CO警報器	
東邦型式	CA-W8	
メーカー型式	XW-124G	