

■底板よりの各継手高さ（mm）

オーバーフロー	28
暖房（低温往き）	33
暖房（高温往き・戻り）	35
給水	58
ガス	56

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	FS-1201BRS-W6	
型 式	GH-1210W6H-5	
型 式 適 用 ガ ス 種	13A	
種 類	設 置 方 式	屋外設置壁掛形（後面および側面近接設置10mm対応）
	給排気方式	強制給排気方式
点 火 方 式	連続スパークダイレクト着火	
使 用 水 圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）	
外 形 寸 法	高さ600mm×幅350mm×奥行240mm	
質 量（本 体）	20.5kg（満水時：22.0kg）	
配 管	給 水	R1/2（15A）
	ガ ス	R1/2（15A）
	接 続 口 径	暖房（往き・戻り） CCHジョイント、低温往きのみ：CHジョイント×6
	オーバーフロー	R1/2（15A）
電 気 関 係	電 源	AC100V（50/60Hz）
	消 費 電 力	160W 凍結予防ヒータ：10W
	電源コード長さ	約2m
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅板・銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
騒音値（最大時：Aレンジ）	40dB以下（無響音室での測定値）	
排 気 温 度	260℃以下	
安 全 装 置	立消え安全装置（フレームロッド）、空だき安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき防止装置（水位電極）、停電安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ） 過電流防止装置（ヒューズ）、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置（サーミスタ）	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、取付けネジ類一式 信号線（接続線）一式	
別 売 部 品	据置台D47、排気カバーC58（上方） 配管カバーH39-K、アルコーブ排気カバーL21	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目	能 力
標準ガス消費量	14.5kW（12,500kcal/h）
高温暖房能力	2.50kW（2,150kcal/h）～12.1kW（10,400kcal/h）
低温暖房能力	2.50kW（2,150kcal/h）～12.1kW（10,400kcal/h） （往き60℃,戻り50℃） 2.50kW（2,150kcal/h）～8.37kW（7,200kcal/h） （往き70℃,戻り60℃）
暖房水設定温度	高温側：80℃ 低温側：60℃（機器側で70,65,55に切換可）
許容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内2L含む）
ポンプ機外揚程	高温側：流量10L/minの時、57.9kPa＝5.9mH ₂ O 50/60Hz共通 低温側：流量10L/minの時、66.6kPa＝6.8mH ₂ O

公 庫 確 認 番 号	—
給水装置認証登録番号	OW4003

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛設置
	名 称	暖房専用熱源機
	東 邦 型 式 名	FS-1201BRS-W6
	メーカ－型式名	GH-1210W6H-5

（2006.04作成）

