



(単位：mm)



(機器上方よりの透視図)



■A部詳細図(尺度1/5)




■B部詳細図(尺度1/2)



■追いだし配管条件


項目	循環アダプター		HXシリーズ	
	銅管(外径12.7)	樹脂管(内径10)	銅管(外径12.7)	樹脂管(内径10)
最大追いだし配管	樹脂管(内径13)	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可)	片道15m(設定変更で25mまで可)
	樹脂管(内径13)	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m(設定変更で25mまで可)
浴槽上下限	上限	銅管(外径12.7)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径13)	7m以内		
	下限	銅管(外径12.7)	3m以内(設定変更で5mまで可)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)		
配管途中の障害物			高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
往き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。



■底板よりの各継手高さ(mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房低温往き	30
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56



■仕様・能力表

項目		仕様
製品名	型	FT4222ARSAW3TM
型式	適用ガス種	GTH-C2460(S) AW 12A,13A
設置の方式	給湯の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形
暖房の方式	強制排気式(押し込み)	開放式
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10.0kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm	36kg(満水時:42kg)
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)
	ガス	R3/4(20A)
電線管接続口径	オーバーフロー	CCHMジョイント
	暖房(往き・戻り)	R1/2(15A)
電気関係	電源	C31
	消費電力	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)
信号線	消	180W 凍結予防ヒーター:163W 待機時:1.3W
	E-con	低溫3線/高溫2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)
材質	本体	鋼管使用の場合:24L 樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)
	本体	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
安全装置	排水量/中切方式	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和
	立消安全装置(フレイムロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置誘導雷保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置	
ソーラー接続	付	不可/ただし、スカイプレッダー-SKB-300(P)を使用する場合は可
	付	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式
別売品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)3x信号線(各種)、配管カバーH41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB、据置台D55排気カバーC121、側方排気カバーS41、排気流延UPアダプタ2-φ100-15.30防振壁掛金具BK-1、循環アダプター(各種)、テレコンアダプター-MA-3,NR-3A増設電源ユニット、スカイプレッダー-SKB-300(P)、即湯ユニットQU-3浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET、DVU-3F、電力測定ユニット2 他	
効率	エネルギー消費効率	93.0%
	給湯	95.0%
騒音値(Aレンジ)	暖房	87.0%
	排気温度	100℃以下
給湯	標準ガス消費量	最大44.1kW(37,900kcal/h)最小4.42kW(3,800kcal/h)
	給湯出力	41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
給湯	出湯量	水温+25℃ 24L/min
	給湯能力	水温+40℃ 15L/min
追いだし能力(出力)	最低作動流量	24号~0.4号(2.4号未満は簡欠燃焼)
	温度調節範囲	32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)
暖房	暖房ガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)
	暖房能力	11.6kW(10,000kcal/h)
暖房	暖房水設定温度	高温度側:80℃低温度側:注60℃/50℃(機器側で-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃
	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	高温度側:流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O
給湯	給湯能力	低温度側:流量6L/minの時、82kPa=8.4mH ₂ O
	高温加熱能力	3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)
給湯	低温加熱能力60℃	3.49~6.98kW(3,000~6,000kcal/h)
	低温加熱能力70℃	3.49~4.19kW(3,000~3,600kcal/h)
給湯	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
	最大ガス消費量(同時使用時)	57.8kW(49,700kcal/h)
給湯	給水装置認証登録番号	OW2011

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注:床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	屋外壁掛設置形	
名称	暖房給湯器	
東邦型式名	FT4222ARSAW3TM	
メーカー型式名	GTH-C2460(S) AW	

(2022.03作成)