



(単位：mm)


(機器上方よりの透視図)



■A部詳細図(尺度1/5)



■B部詳細図(尺度1/2)




■追いだき配管条件

項目		循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだき配管	銅管（外径 12.7）	片道 15m10曲がり	片道 15m10曲がり	
	樹脂管（内径 10）	片道15m（設定変更で25mまで可）		片道 15m
	樹脂管（内径 13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）		－
	ハイブリッドホース（内径13）			
浴槽	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内	
		樹脂管（内径 10）	7m以内	
	下限	樹脂管（内径 13）	7m以内	－
		ハイブリッドホース（内径13）		
上下限	上限	銅管（外径 12.7）	3m以内	
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
	下限	樹脂管（内径 13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	－
		ハイブリッドホース（内径13）		
配管途中の障害物			高さ 3m以内で1ヵ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMBシリーズは極性がありません。
機器のふろ金具と循環アダプターの往き・戻りを間違えないように接続してください。

■底板よりの各継手高さ(mm)

継手	高さ(mm)
電線管	24
排水(オーバーフロー)	55
暖房低温往き	30
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56



■仕様・能力表

項目		仕様
製品名	型式	FT4222ARSSW6C GTH-C2461(S) AW
型式適用ガス種	設置の方式	12A, 13A 屋外壁掛設置形・PS標準設置形
種類	給排気方式	強制排気式(押し込み)
暖房方式	暖房方式	開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10.0kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 36kg(満水時: 42kg)	
給水・給湯	給水・給湯	R3/4(20A) R3/4(20A)
配管ガス	配管ガス	CCHMジョイント / R1/2(15A) CCHMジョイント、低温往きのみ: CHMジョイント×6
接続口径	接続口径	C31
電源	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) 210W 凍結予防ヒーター: 153W 待機時: 1.0W
電気関係	消費電力	低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)
信号線	信号線	3線
E-con	E-con	3線
材質	材質	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 / ステンレス / 銅、ステンレス
許容システム水量	許容システム水量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む)
本体外装色	本体外装色	GQホワイト(近似的色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
ドレン排水量/中和方式	ドレン排水量/中和方式	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和
安全装置	安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ) 過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ) 凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置 誘導電保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置
ソーラー接続	ソーラー接続	不可(ただし、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可)
付属部品	付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式
別売品	別売品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種) 増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種) 3心信号線(各種)、配管カバーH41、据置架台KD-7H 防振架台KD-11HB、据置台D55、排気カバーC121、側方排気カバーS41 排気流速UPアダプタ2-φ100-15、30、防振壁掛金具BK-1、循環アダプター(各種) 循環アダプターMB2-1(各種)、テレコンアダプターMA-3、NR-3A DVU-3F、増設電源ユニット、電力測定ユニット2 スカイブレンダーSKB-300(P)、即湯ユニットQU-3 他
効率	エネルギー消費効率	93.0%
給湯	給湯	95.0%
暖房	暖房	87.0%
騒音値(Aレンジ)	騒音値(Aレンジ)	49dB(給湯+追いだし+暖房: 無響音室での測定値)
排気温度	排気温度	100℃以下
NOx値	NOx値	給湯: 60ppm以下、暖房・ふろ: 60ppm以下
標準ガス消費量	標準ガス消費量	最大44.1kW(37,900kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)
給湯出力	給湯出力	41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
出湯量	出湯量	水温+25℃ 24L/min 水温+40℃ 15L/min
給湯能力	給湯能力	24号~0.4号(2.4号未満は簡欠燃焼)
温度調節範囲	温度調節範囲	32℃, 35℃, 37~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(17段階)
ふろガス消費量	ふろガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
追いだし能力(出力)	追いだし能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)
最低作動流量	最低作動流量	3.5L/min
暖房温度調節範囲	暖房温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)
ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	流量5L/minの時、7.3kPa=7.4mH ₂ O
暖房ガス消費量	暖房ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
暖房能力	暖房能力	14.0kW(12,000kcal/h)
暖房水設定温度	暖房水設定温度	高温側: 80℃ 低温側: 注 60℃/50℃(機器側で-5℃, +5℃, +10℃に変更可) / 40℃
ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	高温側: 流量10L/minの時、64kPa=6.5mH ₂ O 低温側: 流量10L/minの時、80kPa=8.2mH ₂ O
高温加熱能力	高温加熱能力	3.37~14.0kW(2,900~12,000kcal/h)
低温加熱能力60℃	低温加熱能力60℃	3.49~14.0kW(3,000~12,000kcal/h)
低温加熱能力70℃	低温加熱能力70℃	3.49~8.37kW(3,000~7,200kcal/h)
給水方式	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
最大ガス消費量(同時使用時)	最大ガス消費量(同時使用時)	60.6kW(52,100kcal/h)
給水装置認証登録番号	給水装置認証登録番号	OW2011

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上
壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定有り)	2	(左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛設置形
	名称	暖房給湯器
	東邦型式名	FT4222ARSSW6C
	メーカー型式名	GTH-C2461(S) AW

(2022.03作成)