






東邦ガス様商品コード	ガラストッププレート	ゴトク	パネル
GBC4WNGN96 (SVB)	ブラック	ブラックホーロー	ダークシルバー

仕様

項目	記	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部590)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)	幅219×奥行320.5×高さ62	
質量(kg)	18.5(本体)、22.5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量		13A
		kW(kcal/h)
	全点火時	9.28(7980)
	左・右コンロ	3.50(3010)
	後コンロ	1.28(1100)
グリル	2.03(1750)	
器具栓方式	プッシュ&レバー式	
点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃)、湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ)、高温炒め、タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)【右コンロのみ】
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(15分)
	調理モード	タイマー(1~15分)、プレートあたため機能
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼グリル、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ) 焼網:メッキ仕様 ・同梱:魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)	



注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は 防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位(m/m)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	組込型タイプ
	名称	無水両面焼グリル付3口ビルトインコンロ
	東邦型式	GBC4WNGN96(SVB)
メーカー型式	C3WV6RWT	