



(単位：mm)




項目		仕様
名称		小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
型式		HFM-12CC-CKD1806
外形寸法（mm）		561×1,818×12
有効放熱面積（m ² ）		1.02
重量（kg）		2.4
ヘッダー位置		左下、 左端から198mm、 マット内側に107mm
梱包方法		段ボール梱包
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		169W
上面放熱量（60℃）		147W
設計関係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	18.2kPa
	保有水量	0.30L
	小根太本数	1本

▲ 山折り

△ 谷折り



A-A' 詳細図



ヘッダー部詳細図

◎	小根太	普通合板
◎	放熱補助部材	U字アルミ箔(70μm)
◎	ホースバンド	みがき特殊帯鋼(S60CM)
◎	ヘッダー	本体、竹の子:耐脱亜鉛黄銅
◎	表面材	アルミ箔(40μm)
◎	本体	ポリスチレン発泡体(20倍)
◎	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット(高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12CC-CKD1806
	メーカー型式	_____