






断面詳細図 1 / 2



ヘッダー部詳細図

仕様

型式		HFM-12CESK0618
外形寸法		1773X606X12mm
有効放熱面積		1.07m ²
重量		3kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	29m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) [45℃] [60℃]		117.0W/h・枚 143.0W/h・枚 218.2W/h・枚
暖房能力(40℃) [45℃] [60℃]		100.2W/h・枚 122.5W/h・枚 190.9W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	27.0kPa/枚
	PT相当長	77.9m
	保有水量	0.6L/枚
	小根太溝数	5本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12CESK0618
メーカー型式	REM-12CA-SKD0618

整理No.