




仕 様

型式		HFM-12CESK0624
外形寸法		2379X606X12mm
有効放熱面積		1.44m ²
重量		3.4kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	39m
	ピッチ	45.45～75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		157.4W/h・枚
(45℃)		192.4W/h・枚
(60℃)		293.6W/h・枚
暖房能力(40℃)		134.9W/h・枚
(45℃)		164.9W/h・枚
(60℃)		256.9W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	36.0kPa/枚
	PT相当長	109.5m
	保有水量	0.8L/枚
	小根太溝数	7本



断面詳細図 1 / 2



ヘッダー部詳細図

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12CESK0624
メーカ－型式	REM-12CA-SKD0624

整理 No.