






〔単位:mm〕

項目	仕様	
名称	小根太入温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12DC-CKD2409	
外形寸法（mm）	864×2,424×12	
有効放熱面積（m ² ）	2.09	
重量（kg）	4.8	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）	296W	
上面放熱量（60℃）	259W	
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	14.6kPa
	保有水量	0.61L
	小根太本数	4本

▲ 山折り
△ 谷折り

①	小根太	普通合板
②	放熱補助部材	U字アルミ箔（70μm）
③	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
④	ヘッダー	本体：真鍮 竹の子：耐脱亜鉛黄銅
⑤	表面材	アルミ箔（40μm）
⑥	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
⑦	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	_____
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	HFM-12DC-CKD2409
メーカー型式	_____

整理No. _____