



(単位:mm)




項目		仕様
名称		小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
型式		HFM-12EC-CKD2718
外形寸法 (mm)		1,773×2,727×12
有効放熱面積 (m ²)		4.83
重量 (kg)		11.2
ヘッダー位置		左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法		段ボール梱包
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ (mm)	75~79
	配管サイズ (mm)	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μm U字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔 (40μm)
	断熱材	ポリスチレン発泡体 (20倍)
	裏面材	なし
投入熱量 (60℃)		683W
上面放熱量 (60℃)		598W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	33.6kPa
	保有水量	1.40L
	小根太本数	10本

▲ 山折り

△ 谷折り



A-A' 詳細図



ヘッダー部詳細図

◎	小根太	普通合板
㊦	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
㊥	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
㊤	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
㊣	表面材	アルミ箔 (40μm)
㊢	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
㊡	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12EC-CKD2718
	メーカー型式	_____