


家庭用



ガス炊飯器

品 名 RA-10B

形式の呼び	RR-100GS-C
-------	------------



ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書

東邦ガス株式会社
名古屋市熱田区桜田町19番18号 〒456-8511



販売店名

名古屋市中川区福住町2番26号 〒454-0802

■ 製造者 **リンナイ** 株式会社



02318084


TRR100GSC-03
07.03

ごあいさつ

このたびはガス炊飯器をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと、著しく寿命が短くなります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店か東邦ガス営業所にて再購入してください。



もくじ

- 安全上のご注意 3 **必ずお守りください**
- おいしいご飯の豆知識 9
- 各部のなまえ 11
- 使用前の準備 12
- ご飯の炊きかた 13
- あとかたづけ 19
- お手入れ 20
- 故障・異常の見分け方と 処置方法 22
- 仕様 24
- アフターサービスについて 26

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


●絵表示については次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	火災注意 高温注意
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	火気禁止 接触禁止 分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	

危険


ガス漏れ時のご注意

●ガス漏れの時は、火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話など使用しない。引火し爆発事故を起こすことがあります。



火気禁止

●万一ガス漏れに気付いたら
①すぐに使用をやめガス栓を閉じる。
②窓や戸を開けガスを外へ出す。
③もよりのガス事業者（東邦ガス）に連絡する。



必ず行う

警告

●使用ガスについてのご注意


- 機器が使用ガス（使用ガスグループ）に適合していることを機器の銘板で確認してください。
 - 表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。
 - 転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを、必ず確かめてください。
- ※ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

〈表示の内容〉

RR-100GS-C 都市ガス用		
12A	13A	
kW 1.68	1.80	
07.03-000001 YS		
リンナイ株式会社		
東邦ガス 型 式 名	R A - 1 0 B	

例) 07.03
(2007年3月製造)

ガスの種類を
確かめる



銘板

この機器の銘板は本体の背面に張り付けてあります。




ガス種の確認

●設置するときは可燃物との距離を確実に離す。

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。可燃物の壁からの距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。


●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

周囲の壁から10cm以上、
上方30cm以上必ず
離してください。



●可燃物の壁から10cm以上、上方から30cm以上離せない場合

(天井用防熱板)
防熱板を壁に取り付けてください。RB-60T
※防熱板については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。




●機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る。


吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。

警告

- 機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物やスプレーなどの引火性のものは置かない。
焦げたり燃えたりして火災の原因となります。



- ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。排気口の近くに調味料ラックなどを設置しない。
不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。




- 分解・修理・改造は絶対しない。

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。異常作動してけがの原因となります。



- 地震、火災などの緊急の場合はあわてずにただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。




- 機器の給排気口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない。
異常動作してけがをすることがあります。




- 点火時に機器周辺を確認する。


かまをセットする時、燃焼部にしゃもじやスプーン等の異物がないことを確認する。異常燃焼や火災の原因になります。



- 炊飯中に外出はしない。



- 不安定な場所や新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の上で使わない。
火災の原因となります。



- ガス事故防止


- ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又はJISマークの入っているもの）を使用してください。又、ひびわれしたり、差し込み口がゆるんでいるとガスが漏れてガス中毒やガス爆発の原因になります。傷んだゴム管は必ず取り替えてください。



- ゴム管は、ガス接続口の赤線まで差し込みゴム管止めで確実に止めてください。



- ゴム管の継ぎまし及び二又分岐はしないでください。




赤線まで差し込む

警告

- 使用中の異常に気づいた場合。

- ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。
- ②故障・異常の見分け方と処置方法（22～23ページ）に従い処置をしてください。
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所に連絡する。



- ゴム管はガステーブルなどの他の熱源機器から15cm以上確実に離す。

距離が近いと高温になり、ゴム管がとけてガス漏れの原因になります。



- 使用後は消火を確認する。

使用後は必ず消火していることを確かめてください。ガス栓も閉じてください。




- ゴム管は炊飯器や他の機器の下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
使用時は周囲が高温になり、ゴム管がとけてガス漏れの原因になります。



- むらし中は本体を動かさない。

炊飯直後に本体部のみ取り外して他の場所で使う場合は、不安定な場所に置かない。また新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の上で使わない。溶けたり、焦げたりする恐れがあるので、なべ敷き等の上のせてご使用ください。




- 炊飯直後は本体の底に手を触れない。

高温になっていますので、やけどの恐れがあります。




安全上の注意 必ずお守りください



⚠ 注意

●不安定な場所では使用しない。 水平で安定した所に設置してください。 機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。 ●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。 	●水のかかるところやガステーブル・オープンなどの近くでは使わない。 故障・火災の原因となります。 
●感熱部はいつもきれいにする。 感熱部が汚れていたり、炊飯かまとの間に異物があるとセンサーが正常に動かないことがあります。  汚れをとる	●炊飯中・炊飯直後に機器を持ち運ばない。 炊飯中・炊飯直後の機器は高温のため危険です。転倒すると火災・やけどの原因となります。 
●炊飯中や炊飯直後は、排気口に顔や手を近づけない。又、炊飯直後ふたを開けるときの蒸気に注意する。 排気口から高温の蒸気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますのでやけどをする恐れがあります。  高温注意	●炊飯以外の用途には使用しない。 過熱・異常燃焼による火災などの原因となります。 
●炊飯中、炊飯直後はボタン・炊飯レバー・取っ手以外は手を触れない。 高温になっていますのでやけどをすることがあります。特に幼児にはさわらせない。  接触禁止	●機器の周囲に樹脂製品などの熱に弱いものを置かない。 変形または変色する恐れがあります。 
●お部屋の換気口(吸気口・排気口)は常に確保し、使用中は換気をする。 不完全燃焼の原因となります。  換気をする	●車両船舶での使用はしない。 使用中に機器が傾いたりし、火災ややけどの原因となります。  ●強い風の吹き込む所では使用しない。 炊きむらなど、おいしく炊けない原因となります。  ●湯沸器の下では使用しない。 排気や水蒸気によって湯沸器が誤作動する原因となります。 

⚠ 注意

●子どもだけで使わせない。 幼児の手の届くところで使わない。 やけど、けがをする恐れがあります。特に幼児にはさわらせない。 	●点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う。 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。 手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。  手袋
●点火したままでは、かまを絶対に外さない。 ・必ず、消火後冷えてから、かまを外す。 ・必ず、かまをセットした後で点火操作をしてください。 やけどや過熱による火災などの原因となります。 	●外ぶたは取っ手を持って閉める。 外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがあります。 必ず、取っ手を持って外ぶたを閉めてください。 
●ゴム管は2m以下で接続してください。 初めてご使用になる時や、ゴム管を脱着した場合は、ゴム管内に空気が入っているために、1回の操作で点火しない場合があります。その時は炊飯レバーを戻して、再度炊飯操作をしてください。 	●機器を水につけたり、水をかけたりしない。 不完全燃焼の原因となります。 
●本体部を炊飯燃焼部にセットする際、感熱部にあてないように注意する。  禁止	●機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、たわしなどは使わないようご注意ください。

ガス炊飯器は
しゃつくり、ふつくら、
いい香りに炊きあがる

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおいしいか。それは強い火力を持つ炎が、かまを包み込むようにして、むらなく一気に炊きあげるからです。カニ穴もバッチリできています。カニ穴や、おねばにうっすらできるおこげがおいしいご飯の証明です。




よいお米には つやがある

お米を買う時は、精米してから日数がたっていないもの。お米に透き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふつくらとしているものを選びましょう。

お米はこんな所が好き


お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらいで使い切るのがいいでしょう。また計量米びつを使っている場合は、お米を買い足す時などにときどきそうじをしてください。



お米は精米の程度で
呼び名が変わる

もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって五分づき米・三分づき米があります。また、玄米からぬかを落とし、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

ジャポニカ種とインディカ種にわかれます。ジャポニカ種は中短粒米で柔らかく粘りがあり、インディカ種は長粒米で粘りがありません。日本で作られているのはジャポニカ種の短粒米です。輸入米の代表は、ジャポニカ種の加州米、豪州米、中国米（中粒米）とインディカ種のタイ米（長粒米）があります。




お米は大きくわけて
2種類

おいしいご飯の 豆知識



無洗米を
おいしく炊く


無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。1～2度すすいでにごりを少なくしてください。その後「ひたしおき」をしてから炊飯をしてください。14ページを参照してください。



胚芽精米、麦ごはんも
おいしく炊く

胚芽精米、麦ごはんは1時間くらい水に浸して、目盛りより多めに水加減するだけ。特に白米と炊き方は変わりません。

日本でつくられている 品種は200種以上




コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、キララ397、キヌヒカリ、日本晴など日本では200種以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地や気候によってかたさやおいしさに違いがあります。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがコツです。手早く適度な力でギュッギュッと米粒どうしをこすり合わせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が澄むまでしっかりすすいでください。

たっぷりの水で
手早くとぐ



水にも こだわってみる




せっかくおいしいお米を選んでもそれを炊く水がまずくではだいたしです。ちょっとぜいたくですがミネラルウォーターを使ってみるとおいしいですね。

お米や料理によって水加減

お米の品種や状態、また料理や好みによっても水加減を調節してください。（15ページの炊飯表を参照してください。）

インディカ種の米（タイ米など）は、目盛よりも多めの水加減で炊いてください。

軟質米	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛より少なめ
硬質米 胚芽精米 古米	目盛より多め



季節によっても お米の質は変わる

新米


刈り入れから2～3ヵ月までのお米を新米といい独特のうまみがあります。しかし、吸水率が良いので、ベチャつく傾向があります。

夏場のお米

梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりには、パサパサしたぬか臭い炊きあがりになります。



各部のなまえ



付属品



計量カップ
(無色 180ml)



無洗米
専用計量カップ
(ピンク 170ml)



単2形乾電池、1個
(R14P)



取扱説明書



保証書




お問い合わせ先一覧

使用前の準備

1 使用ガスを 確認する


炊飯器の背面に張り付けた銘板に表
示しているガスの種類とお宅のガス
が一致しているかまず確かめてくだ
さい。



4ページの「使用ガスについてのご注
意」をよく読んで確認をしてください。

2 ガス接続

ゴム管はφ9.5mmガス用ゴム管を使用
してください。
ビニール管は絶対に使用しないでくだ
さい。
ガス接続口の赤線まで差し込み、ゴム
管止めで確実に止めてください。



ゴム管は2m以下で適当にゆとりをも
たせ、折り曲げないようにしてください。
ゴム管は炊飯器の下を通したり、接触
させないようにしてください。ゴム管の
継ぎ足しや二又分岐はしないでくださ
い。

お願い


古いゴム管はガス漏れの原因

ゴム管は2～3年を目安に取り替え
てください。古くなるとヒビ割れし
て、ガス漏れの原因になり危険です。
又、取り替えの際、ガス接続部に傷
がついたり、異物が付着するとガス
漏れの原因になりますので、ていね
いにお取り扱いください。

3 炊飯中は換気に 注意

炊飯中は換気扇を回すなどして換気を
してください。

炊飯器の移動を容易にする時には、小
口径迅速継手付強化ガスホースと器具
用スリムプラグをお使いください。



ガスコンセント接続について(お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合)

1. フタを開ける



ガスコードを接続
するときは、まずフ
タの右端を押し、
フタを開けます。

2. 取り付ける



ガスコードのガス栓ソ
ケット側をガスコンセ
ントに“カチッ”と音がす
るまで差し込みます。

3. 取り外す



右側にあるフタを
押すとソケットが
外れ、ガス栓が閉
じます。

警告

(火災予防条例で規制されてい
ます)

- ・ 設置するときは可燃物との距
離を確実に離す。
- ・ 距離が近いと火災の原因にな
ります。

ガスの接続がわからない場合はお買い
上げの販売店または東邦ガス営業所
にご相談ください。

4 設置場所の注意

- ① 安定性がよく水平なところ
 - ② 落下物の心配のないところ
 - ③ カーテンやスプレー缶など燃えやす
いものがないところ
 - ④ 幼児の手の届かないところ
 - ⑤ 湯沸器の下へは設置しない
- 3～8ページの「安全上のご注意」を
よく読んで必ずお守りください。

5 壁や上方と 間隔をとる

4ページの「設置するときは…」をよ
く読んで必ずお守りください。

● 防熱板について

材 質	厚さ	ご注意
鋼 板	0.5mm 以上	可燃物と1cm以 上の空間をとり、 有害な変形の ないよう補強し てください。
ステンレ ス 鋼 板	0.3mm 以上	


※防熱板については4、21ページを参照して
ください。

ご飯の炊きかた

●はじめてお使いのとき.....

1 きれいな布でふく


外ぶた・本体部はきれいな布でふいてください。



内ぶたは端部を押して傾け、外ぶたよりとび出た部分を引くとはずれやすい。


2 中性洗剤で洗う

炊飯かま・内ぶた・計量カップなどは中性洗剤で洗った後、きれいな布で水気をふきとってください。



3 乾電池をセットする

本体の裏にある電池ケースに、⊕ ⊖ の方向を確かめて乾電池をセットしてください。



乾電池は消耗品

「パチパチ」と放電間隔が長くなったら、早めに乾電池を交換してください。
・乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりますが、通常約1年を目安にしてください。
・付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。



⚠ 注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼の恐れがあります。



●お米の準備.....

- 洗米おきして炊く : 洗ったあとじゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合。
※よりおいしく炊くために洗米おきして炊くことをおすすめします。
洗米後すぐに炊く : 洗ってすぐのお米を炊く場合。
速炊き : 5カップ以下での炊飯にしてください。これ以上では炊飯不良やふきこぼれる場合があります。
・無洗米は洗米後すぐに炊くとおいしく炊けないことがあります。すすいで白にごりを少なくしてから炊いてください。

※お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。(15ページの炊飯表を参照ください)

- 炊きこみご飯を炊くときは、7カップ以下でご使用ください。これ以上ではうまく炊けないことがあります。具の量は米の質量の30%~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。


1 付属の計量カップでお米を計る

付属の計量カップすりきり1杯で約180ml(1合)です。(白米用)
約170mlです。(無洗米専用)

○良い例



×悪い例



- 計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

2 お米をとぐ

- ① たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。
 - ② 「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- ・とぎ足らないとニオイ、黄バミ、炊飯不良の原因になります。
 - ・水を吸った米は割れやすいので泡立て器などを使わないで手でいってください。



お願い

- かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどをご使用ください。

〈無洗米の場合〉

- 1~2度すすいでにごりを少なくする。
- 炊飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質が溶けて白にごることがあります。1~2度すすいで、このにごりをとってからセットしてください。にごりそのまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になることがあります。

3 水加減をする

お米を水平にならし炊飯量に合わせて目盛まで水を入れる。洗米後すぐに炊く場合 速炊き
洗米すぐ の目盛で合わせてください。

例：速炊きで4カップの米を炊くとき



- 炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
(15ページの炊飯表を参照してください)
- 水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さになるように合わせてください。



- 炊き込みご飯などを炊くときは、具(かやく)の量を除いて水量をあわせてください。
- 無洗米を炊くときは無洗米専用計量カップを必ず使用してください。

ご飯の炊きかた

4 じゅうぶんに米を水にひたす

- 洗米後すぐに炊く場合は、ひたしは行いません。
- 水加減後、夏場は約30分～60分以上、冬場は約60分～90分以上米を水にひたす。(下記の炊飯表を参照ください)
- 12時間以上米を水にひたさないでください。変質の原因になります。

〈無洗米を炊くときのご注意〉

ひたさないと炊飯不良やふきこぼれる場合があります。(夏場は30分以上、冬場は60分以上)
7カップ以下での炊飯にしてください。


●炊きあがりまでの時間の目安 (気温・水温・米質により変化します)

品名	洗米おき		速炊き	
	炊飯量 (カップ)	時間 (分) (むらし時間を除く)	炊飯量 (カップ)	時間 (分) (むらし時間を除く)
RA-10B	2～11	約14～21	2～5	約17～23

●炊飯調節

1 炊飯調節つまみをセットする

〈洗米おきして炊く場合〉
炊飯量に炊飯調節つまみを合わせて
ください。



●表示数字は、炊飯量 (カップ) のめやすです。

お好みにより炊飯調節つまみを調節し
てください。

少しかために したいとき	炊飯量より 多めの数字
少しやわらかめに したいとき	炊飯量より 少なめの数字

〈洗米後すぐに炊く場合〉

速炊き の位置に炊飯調節つまみを
合わせてください。

この場合、水加減も **速炊き** の目盛
に合わせてください。



炊飯表 (洗米おきして炊く場合)

お米の種類	炊飯量 (カップ)	水加減	水にひたす時間 (分)	
	RA-10B		春～夏	秋～冬
白米	2～11	ふつう	30以上	60以上
新米	2～11	ふつうより少なめ	約30	約60
無洗米 ※	2～7 ※	ふつう	30以上	60以上
古米	2～11	ふつうより多め (ふきこぼれる場合があります。 その時は炊飯量を減らしてく ださい。)	60以上	90以上
胚芽精米	2～7			
分づき米 (3.5.7分)	2～7			
麦まぜ米	2～7			
輸入米 ブレンド米	2～11			

※無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合 (5 カップ以上) は、特によくすすいでにごりを少なくして
ください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し炊飯不良の原因になることがあります。


無洗米計量カップで計ってください。

- 精米方法・銘柄によって炊き上がりに差がでる場合があります。
- 最小米量の炊飯時は、かため・やわらかめが変化しやすくなります。
- 最大米量の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにとってください。
- 発芽玄米はお米の袋に記載の炊飯方法で炊飯できますが、玄米は炊けません。
- 麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこぼる場合があります。

●炊飯器の準備


お願い

炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ・食
品くずなどがあれば必ず取り除いて
ください。




1 炊飯かまを
本体にセット

炊飯かまの外側 (特に底面) についた水
は、よくふきとってからセットしてくだ
さい。



炊飯かまを本体にセットする際、かま
受けで指をはさまないように注意し
てください。

2 内ふたを外ふたに
セットして閉める




外ふたがいきおいよく閉まり、手
をはさむことがありますので、ご
注意ください。

ご飯の炊きかた

ご注意

●バーナーの横にある立消え安全装置
や点火プラグに水滴がかからないよ
うにご注意ください。点火しにくくな
ることがあります。




●本体部を持ち歩く時、取っ手のボタ
ンに触れると蓋が開く場
合があり危険ですので
注意してください。



●本体部を炊飯燃焼部にセットする
際、感熱部に
あてないよう
に注意して
ください。




■ ■ ■ ご飯の炊きかた



●炊飯調節..... ●点火・炊飯.....

1 炊飯調節つまみを セットする

〈洗米おきして炊く場合〉



炊飯量やお好みにより炊飯調節つまみを調節してください。

少しかために したいとき	炊飯量より 多めの数字
少しやわらかめに したいとき	炊飯量より 少なめの数字

〈洗米後すぐに炊く場合〉
速炊き

速炊きの位置に炊飯調節つまみを合わせてください。

この場合、水加減も **速炊き** の目盛に合わせてください。



1 ガス栓を全開にする

炊飯レバーが「切」の位置に戻っていることを確認してから、ガス栓を開けてください。(イラストは開の状態)



⚠ 注意

炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部・本体部・外ぶたが熱くなりますので手を触れないでください。
やけどをしないようにご注意ください。



接触禁止

2 バーナーに点火

炊飯レバーを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し下げ、そのまま数秒間押し続けてください。
手を離しても火がついていることを点火確認窓から確認してください。
火がつかなかったり、炊飯途中で火を消す場合は、炊飯レバーを「カチッ」と音がするまで強く引き上げてください。



お願い

炊飯中はふたを開けないでください。
やけどをする恐れがあります。

点火は確実に

なかなか点火しなかったり消えることがあります

① はじめて使う場合、長い間使っていない場合は、ゴム管に空気が入っていて点火しにくいことがあります。空気が抜けるまで点火操作を繰り返してください。




② また、点火してもすぐに消えることがあるので、確実に点火していることを確認してください。(数秒間)

●沸騰時に内ぶたのフロートで蒸気をコントロールするため、振動音がしますが異常ではありません。

3 炊きあがり

自動的に炊飯レバーが戻り、火が消えます。



- この炊飯器は、おねばにうっすらとコゲ色がつくことがありますが、これはご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているためです。
- 炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。
- オブラート状の膜が釜側面につくことがあります。これはデンプンが膜状になったものです。食べても問題はありません。

4 むらし

15分以上むらす




ご飯をほぐす



- 外ぶたがいきおいよく閉まることがありますので、ご注意ください。
- 周囲が熱くなっているので、やけどにご注意ください。

5 ガス栓を閉じる

消火を確認して、ガス栓を確実に閉じてください。




お願い

- 本体を持ち運ぶとき、取っ手のボタンにふれないでください。外ぶたが開いてけがややけどの原因となります。

●終了.....

ふきこぼれはきれいにふきとる

バーナー・立消え安全装置や点火プラグがよごれると、次から正常に炊飯できなくなることがあります。
ふきこぼれはきれいにふきとってください。



- ① 消火してすぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。10分～15分むらし時間をとってください。
- ② むらしが終わったら余分な水分をとばすため、底からふんわりとほぐしましょう。

- ③ むらし中は本体部を動かさないでください。
- ④ 3カップ以下の炊飯時(かたさ・やわらかさが変化しやすい)や、最大米量時(ふきこぼれる場合があります)は特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにしてください。


あとかたづけ

お願い まず確かめてください。

①ガス栓を閉じる ②本体が冷えている

1 中性洗剤で洗う

内ふた・つゆ受けなどはそのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗ってください。
内ふたを掃除しないと内ふたにたまったおねばが、かま側にもどらず、外ふたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。



●フロートの取り付け方
内ふたに、内ふた取付パッキンの溝部を入れてから、フロートを取り付けてください。

内ふた
内ふたのフロートの下は、汚れがつきやすいのでフロートを外して洗ってください。

炊飯かま

つゆ受け

●はずし方
取り外し用つまみに指をかけ、矢印の方向に広がるようにひっぱってください。

取り外し用つまみ

2 布でふく

外ふたは布でふいてください。



かま受け・外ふた内側の汚れはよく絞った布でふいてください。


炊飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには
●研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗わない。
●スプーンや食器などを入れない。
●炊きこみやおこななど調味料を使った後は、すぐに洗う。(外ふたの内側もふきとってください)
●酢など酸の強いものは使わない。
●炊飯かまでお米を洗わない

酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷めます。




感熱部はいつもきれいにしておく

感熱部が汚れると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。



炊飯かま底面の感熱部受けの汚れをきれいにふきとってください。異物がつくと正常に炊飯できなくなります。



かま底のディンプル加熱の分布を良くし、炊きムラを無くす働きをします。

お手入れ

お願い まず確かめてください。

①ガス栓を閉じる ②本体が冷えている

警告



修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用して絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止


1 よく絞った布でふく

本体部・炊飯燃烧部はよく絞った布でふいてください。



2 針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっていたり、点火プラグや立消え安全装置が汚れている時は、針金などで汚れを取り除いてください。感熱部の汚れがこびりついて取れない時は、金属たわしで表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。



お願い

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

3 汚れのひどい時

かま受け内側・外ふた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてください。外ふたの周囲は汚れがこびりつきやすいのでこまめにお掃除をしてきれいにお使いください。
外ふたの周囲の油污等が、排気で焼き付く場合がありますが、クレンザー等で軽くみがいてください。
本体部はクリア塗装をしてあるので、クレンザーを使わないでください。

炊飯かまおよび内ふたはアルミ製品です。
食器洗い乾燥機でお手入れすると、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色する恐れがあります。

お手入れ

お手入れ不良になりますと、外ふた内側にサビの様な汚れがつきます。
お手入れはその都度必ず行ってください。

(外ふたの材質はサビない材質ではなくサビにくい材質です。)



注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼の恐れがあります



消耗部品について……

1 消耗部品はお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所でお買い求めください。

- 炊飯かま(フッ素樹脂加工)
使っているうちに、色むら・ハガレができることがあります。衛生上問題ありません。万一食べてしまっても食品衛生法の基準内で問題はあります。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。
また、炊飯かまの側面等が凸凹になっている場合は炊飯かまの交換が必要です。
- その他の部品類
内ぶた、内ぶた取付パッキンなどが、変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。つゆ受けなども同様です。



もしイヤな臭いがついた場合

炊飯かまに計量カップ1〜2杯の水を入れ、点火。自動消火するまで煮沸してください。自動消火した後、炊飯かま・内ぶたを水洗いし、乾いた清潔な布きんで水気をふき取ってください。

(消火直後は高温のため取扱いに注意してください。)

別売部品のご紹介

・別売部品についてはお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

- 防熱板 (P4の防熱板の取付を参照してお買い求めください。)
RB-55S (側壁用防熱板) 幅550×高さ550×厚み19mm
RB-60B (後壁用防熱板) 幅600×高さ550×厚み19mm
RB-60T (天井用防熱板) 幅600×高さ550×厚み19mm

故障・異常の見分け方と処置方法

現 象	●お 調 べ い た だ く こ と 。 ⇒ 処 置 方 法
点火しない	●ガス栓が全閉になっていませんか。 ⇒ガス栓を全開にする。
	●ゴム管が折れていませんか。 ⇒ゴム管の折れを直す。
	●乾電池が入っていますか。又は消耗していませんか。 ⇒乾電池を入れる。又は新品に交換する。
炊飯レバーから手をはなすと消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。
	●炊飯レバーから手をすぐはなしませんでしたか。 ⇒数秒間押しつづける。
消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴・ふきこぼれをふきとる。 (消火に気づいたときは、すぐ炊飯レバーを「切」の位置に戻し、約1分間待ってから再点火してください。)
炊きあがりがかたい、芯がある	●洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 ⇒洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。
	●無洗米を使っていませんか。 ⇒1〜2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、14、15ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米：春〜夏は約30分、秋〜冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春〜夏は約60分、秋〜冬は約90分
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒蒸気のもれが多いとかたくなるので、変形した部品は交換してください。(有償)
	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。(17ページ参照)
ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 ⇒水平な場所で両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。



警告


使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。
あわてず、ガス栓を閉じる。

仕様

東邦ガス型式名			RA-10B
ガスの種類			都市ガス用13A
毎時ガス消費量			1.80kW
形式の呼び			RR-100GS-C
炊飯量 ℓ (カップ)	洗米おき	白米	0.36～1.98 (2～11)
		無洗米	0.34～1.19 (2～7)
	速炊き	白米	0.36～0.90 (2～5)
		無洗米	0.34～0.85 (2～5)
外形寸法 (mm)	高さ	349	
	幅	309	
	奥行	283	
質量(kg)			5.4
ガス接続			φ9.5mmガス用ゴム管
点火方式			連続スパーク点火
安全装置			立消え安全装置・過熱防止装置
付属品			計量カップ(白米用・無洗米用各1個)・単2形乾電池・取扱説明書・保証書・お問い合わせ先一覧

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図 (単位：mm)



仕様

現象	●お調べいただくこと。⇒処置方法
ふきこぼれる	●炊飯かま、内ぶた、フロート、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒きちんと合っていないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償)
	●内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 ⇒内ぶたの小さな穴がつかるとふきこぼれます。
	●無洗米を使っていますか。 ⇒1～2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、14、15ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米：春～夏は約30分、秋～冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春～夏は約60分、秋～冬は約90分
	●むらし終了前にふたを開けていませんか。
炊きあがり軟らかすぎる	●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃになる。 手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。
	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。(17ページ参照)
こげる	●よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。
	●調味料などを入れていませんか。 ⇒調味料はご飯の消火温度より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。
	●長時間ひたしていませんか。 ⇒ひたし時間が長いと洗米によってできた割れ米や粉米がかま底にたまり、こげやすくなる。
	●感熱部やかま底が汚れていませんか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」(19・20ページ参照)

オブラート状の膜が釜の周囲に張るのは正常です。
(お米から出たデンプンが膜になったものです)

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。

MEMO

長期間使わない場合

各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分（ガス接続口など）には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

■機器を廃棄する時のお願い。

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービスについて

サービス（点検・修理など）を依頼される前に

■「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じてから、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。

※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- ①ご住所（建物名・部屋番号）、お名前、電話番号
- ②品名：RA-10B（ガス炊飯器）
- ③故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- ④訪問ご希望日

■定期点検のすすめ。（有料）

安心してお使いいただくために、定期的に点検を受けてお手入れされることをおすすめいたします。

転居される場合

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。



警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。）

■保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保存してください。

補修用性能部品の保有期間について

■無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

アフターサービスなどの連絡先

■別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。