







ワークトップ切り込み寸法




C部詳細



注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35±1



設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220mmです。

仕様表			
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅592)		
質量(kg)	19		
ガス接続	Rc1/2 (メネジ)		
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.85kW (1590kcal/h)	1.90kW (0.136kg/h)
	全点火時	10.7kW (9200kcal/h)	10.6kW (0.757kg/h)
電源	DC 3V (単1形乾電池2個)		
コンロ温度センサー	全コンロバーナー		
トッププレートの種類	ホーローコート		
防火性能評定	有		

東邦ガス型式	前面ノ色調	トッププレートノ色調	メーカー型式
RBC4WNHN41(SVFG)	シルバー	フラットグレー	RS31W46C52RVW

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNHN41(SVFG)
	メーカー型式	RS31W46C52RVW

整理No.