

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		

接続口	A寸法
ガス	46
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	36

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall dimensions: 643.5 (width) x 613.5 (height).
- Top edge features a 15mm wide section with a 4- $\phi 13$ hole pattern.
- Right edge features a 37mm wide section with a 6-5.5X16長穴 (6 long slots, 5.5mm wide, 16mm long) pattern.
- Internal dimensions and hole patterns are detailed with dashed lines and arrows.

給水装置認証登録番号	NW2017
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A

型 式	RHBD-R245AW2-1(E)	
設 置 方 式	屋外壁掛式(後面側面近接設置型)	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	600×470(本体466)×240	
質 量 (kg)	31.0(満水時:34.5)	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
最大ガス消費量 (kW)	同 時	57.8(49,700kcal/h)
	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	13.7(11,800kcal/h)
熱 効 率	給湯:95%、暖房:87%(高温:85%、低温:89%)	
騒 音 (dB(A))	給湯・暖房・ふろ同時 49以下	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	100℃以下	
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置 過電流安全装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置 沸騰防止装置, 中和器詰まり検知装置, 過熱防止装置 暖房ポンプ回転検出装置, 誘導電保護装置	
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(215W)
	暖 房	ポンプ自動運転
	ふ ろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
接 続	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水・給 湯	20A(R3/4)
	暖 房 往 戻	CCHジョイント用継手
	ふ ろ 往 戻	CCHジョイント用継手
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
電 源	電 気	-
消 費 電 力 (W)	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m 180(待機時1.3)(50-60Hz)	
付 属 品	シャンパンメタリック	
別 売 品	信号機セット(一式), ビズ類, タンクユニット電源線・通信線 浴室リモコン, 台所リモコン, 配管カバー, ふろ循環金具, リモコンケーブル, 美・白湯ユニット, 停電対応ユニット, 増設リモコン, 据置台, 排気カバー, タンクユニット ヒートポンプユニット, 停電検知ユニット	

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	41.9~3.8 (24~2.2号)	
	給湯温度調節	32℃, 35℃, 37℃~48℃, 50℃, 55℃, 60℃(17段階)	
	自動温度調節	33℃~48℃(16段階)	
	湯はり保温・足し湯	0~8時間(6段階)・ふる設定温にて10・20・40・60L(4段階)	
	湯はり湯はり方式	水位式	
暖房	水位(量)調節	12段階 下部循環口上方7~29cm(2cm毎)、または10~43(3cm毎)	
	最低作動水量(L/分)	2.7	
	給湯器内圧損(kPa)	49.0(0.5kgf/cm ²)(16L/分)	
	暖房能力(kW)	11.6~2.44(10,000~2,100kcal/h)比例制御, 2.44~0(2,100~0kcal/h) ON-OFF制御	
	湯温制御	高温:約80℃,低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可),40	
ふ	ポンプ機外揚程(kPa)	高温	70(7.1)(6L/分時)
	kPa (mH ₂ O)(50-60Hz)	低温	82(8.4)(8L/分時)…外付け
	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35	
	給水方式	漏水検知機能付自動給水	
	おいだき能力(kW)	9.3(8,000kcal/h)	
ろ	連続おいだき	一定時間で、(1・2・3・4・5・6分)自動停止 かつ設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止	
	最低作動流量(L/分)	2.9	
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御	
	ポンプ機外揚程(kPa)	67 (6.8mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)	

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだし(+10℃上昇)	約12分	約14分	約17分

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式（後面側面近接設置型）
	名 称	外形寸法図
	東 邦 型 式	RHBD-R245AW2-1(E)
	メーカ一型式	RHBD-R245AW2-1(E)

整理 No.