


仕 様



名 称	ガスFF暖房機	
型 式	RHF-308FTⅢ(A)	
外形寸法 (mm)	H680XW425XD165(背面カバー含250)	
質量 (kg)	本体17	
接 続	ガス	R1/2(TU1/2接続可)
	電気	AC100V(50/60Hz共用)
点火方式	連続スパーク点火方式	
消費電力 (50Hz-60Hz)	(急速)43W (強)39W (弱)30W (待機時)7W	
ガス消費量 (急速/強~弱/止)	LPガス	3.90/3.50~1.4kW (0.28/0.25~0.1kg/h)
	都市ガス(13A)	3.84/3.49~1.4kW (3300/3000~1200kcal/h)
暖房能力	LPガス	2.88kW(0.21kg/h)
	都市ガス(13A)	2.88kW(2480kcal/h)
エネルギー消費効率	LPガス	82.4%
	12A,13A	82.4%
加湿器	(容量)1000cc (能力)50cc/h	
対流用ファン風量	急速4.0,強3.8~弱2.9m³/min	
運転音	急速38.5,強36.5~弱31.5dB	
温風方向	下吹出し	
室温調節	電子サーモスタット	
立消安全装置	フレイムロッド式	
停電時安全装置	電子ユニット内(マイコン式)	
過熱防止装置	過熱防止サーミスタ	
異常室温上昇防止	バイメタルスイッチ(2個)130℃ OFF,90℃ OFF 温度ヒューズ216℃	
爆発点火防止装置	プリバージタイマー 燃焼用モーターのホールICによる回転数検知 スパーク検知回路	
過電流防止装置	ガラス管ヒューズ3A	
排気筒外れ検知装置	微小電流導通検知	
給排気	給排気管径	給気筒φ35.5,排気筒φ34
	最大延長	4m曲り3カ所以内
	延長方向	上・右・左 3方向
付加機能	壁穴径	φ80mm
	入タイマー	インテリジェント式24時間デジタルおはようタイマー
	切タイマー	30分・60分・120分おやすみタイマー
	フィルター掃除表示	フィルターサイン点滅

※給排気トップは別売です。
 FOT-084 標準ウォールトップ(壁厚140~300mm)
 FOT-085 ロングウォールトップ(壁厚240~400mm)
 FOT-086 超ロングウォールトップ(壁厚400~600mm)

※3/8インチ強化ガスホースを使用する場合はFOT-128特殊エルボ(1/2"-3/8") (別売品)を使用して下さい。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	据置設置型
名 称	ガスFF暖房機
東 邦 型 式	RHF-308FTⅢ(A)
メーカー型式	RHF-308FTⅢ(A)

整理No.