






(単位：mm)

(上方からの透視図)



接続口	A寸法
ガス	40
給水	71
給湯	44
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	45
暖房低温往	24
暖房戻	45
オーバーフロー	24



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)

■仕様表

B L 型 式		HT2308BFSAW3Q-X	
型 式		RUFH-B1310AFF2-3(A)	
設 置 方 式		屋内据置設置式	
給 排 気 方 式		強制給排気方式 (φ60給排気筒 2本管)	
寸 法 (高さ×幅×奥行)		941×420×366	
質 量 (kg)		45(満水時:48)	
点 火 方 式		連続スパークダイレクト点火	
最大ガス消費量 (kW)	同 時	37.2(32,000kcal/h)	
	給 湯	34.0(29,200kcal/h)	
	暖 房	11.6(10,000kcal/h)	
熱 効 率		給湯:83%,暖房:83.2%(高温:83%,低温:83.4%)	
エネルギー消費効率(定格)		83.0%	
区 分 ・ 構 造		区分:IV 構造:ー	
騒 音 (dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 42以下 (機器前面)	
N O x (ppm)		60以下	
排 気 温 度		260℃以下	
安 全 装 置		立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,沸騰防止装置 過熱防止装置,過電流防止装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置 停電安全装置,誘導電保護装置,暖房ポンプ回転検出装置,一酸化炭素濃度検出装置	
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(174W)	
	暖 房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
接 続	ふ ろ	凍結予防ヒータ(10W)+ポンプ自動運転	
	ガ ス	15A(R1/2) TU接続可	
	給 水 ・ 給 湯	15A(R1/2)	
	暖 房 往 戻	20A(G3/4)(高温・戻り),CHジョイント用継手(低温)	
	ふ ろ 往 戻	15A(R1/2)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
電	気	ゴムブッシュ	
電 源		AC100V 50/60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
消 費 電 力 (W)		275/300[待機時2.7(2.0 一酸化炭素濃度検出装置分除く)](50/60Hz)	
本 体 外 装 色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo. 5.2Y 8.5/0.4)	
付 属 品		信号線セット(一式), ねじ類	
別 売 品		浴室リモコン, 台所リモコン, 据置台 循環金具, リモコンケーブル	

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(号)	16~2(給湯・暖房またはふろ 同時 13~2)		
	給湯温度調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(15段階)		
	自動湯はり	温度調節	37℃~48℃(12段階)	
		保温・足し湯	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20L	
		湯はり方式	水位式	
	水位(量)調節	ふろアダプタ上より7~29cm(2cm刻み)の12段階		
暖房	最低作動水量(L/分)	2.7		
	給湯器内圧損(kPa)	25.0(0.25kgf/cm ²)(10L/分)		
	暖房能力kW(kcal/h)	9.3~2.8(8,000~2,400)比例制御, 2.8~0(2,400~0) ON-OFF制御		
	湯温制御	高温:約80℃, 低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可)		
	ポンプ機外揚程kPa(mH ₂ O)(50/60Hz)	高温	82.0(8.4)以上(6L/分時)	
房		低温	77.5(7.9)(6L/分時)	
	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35		
ふ	給水方式	手動給水		
	おいだき能力(kW)	8.72(7,500kcal/h)		
	連続おいだき	4.5分で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
ろ	最低作動流量(L/分)	2.9		
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 37℃~48℃(12段階)		
	ポンプ機外揚程	60/80kPa(6.1/8.2mH ₂ O)(5L/分)(50/60Hz)		

■ふろおいだき時間

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)	約13分	約15分	約16分


■ふろ自動湯はり時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	湯 は り 所 要 時 間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約13分	約14分	約16分

〈ご注意〉上表は配管長5m,水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L.認定番号	あり
製造ガス種	13A


・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	20m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は,
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は,
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合



受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋内据置設置式
	名 称	給湯暖房用熱源機
	東 邦 型 式	RUFH-B1310AFF2-3(A)
	メーカ－型式	RUFH-B1310AFF2-3(A)