

(単位：mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。


■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	2	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)			



注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。



接続口	A寸法
ガス	46
給水	53
給湯	44
ドレン配管	25



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUX-E2406G(A)		
日ガス検申請型式	RUX-E2406G		
設置方式	屋外据置設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	強制排気方式		
外形寸法[mm]	H596×W458×D210		
質量[kg]	21(満水時:22)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	45.2(38900kcal/h)		
熱効率[%]	93		
エネルギー消費効率[%]	モード: 91		
区分・構造	区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-6		
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力[W]	56(待機時:0.8)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	52		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	凍結予防ヒータ(89W)		
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW1016		
B.L認定	有リ		
製造ガス種	13A		


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~4.2(24号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	37~48・50・60℃(14段階)※リモコン接続時		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)※リモコン接続時		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.5		
	給湯器内圧損[kPa]	70(0.7)(14.5L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	140L(1人用) 約6.5分	180L(1.5人用) 約8.5分	210L(2人用) 約10分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	本体取付金具セット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,排気カバー,側方排気アダプタ,据置台固定金具,壁取付台,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット



受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外据置設置(後面・側面近接設置)
	名称	ガス給湯器
	東邦型式	RUX-E2406G(A)
	メーカー型式	RUX-E2406G(A)

整理No.